



## PRISMA SIGNAL

91090,91091,91092,91093,91094,91095,91096

### Termékleírás:

Gyorsan száradó, időjárásálló jelölő spray, magas fedő- és tapadóképeséggel számos felületre.

Mindenféle felhasználásra: építkezéseken, útépitésekben, mélyépítésben és erdőgazdálkodásban. A jelölő spray minden irányba permetezhető. A biztonsági kupak megakadályozza a véletlen fújást.

Minden termék ólommentes pigmentekkel töltött és nem tartalmaz klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC).

### Technikai adatok:

15 Bar fóliával bevont alumínium doboz

nettó tartalom (térfogat)	400 ml
szag	oldószer szag
sűrűség 20°C-on	0,75-0,80 g/ml
nyomás 20°C-on	4,0 +/- 0,5 Bar

nyomás 50°C-on	8,0+/- 0,5 Bar
gyúlékonyság	< 0°C
viszkozitása ford Cup 4	11,3"-tól 11,8"-ig
hengerben maradása	18%-tól 23,8%-ig
részecskeméret a grindométerben	0-tól 2 mikronig
fényességi szint	8-tól 15 fényességi fokig
vastagsága egyszeri keresztfújással	15 mikron
vastagsága háromszori keresztfújással	35 mikron
hőállósága	50°C

Száradási idő:

porszáraz	10 perc
érintésbiztos	20 perc
teljes kikeményedés	24 óra

**Cikkszám/RAL szám**

Cikkszám	Szín
91090	fehér
91091	sárga
91092	piros
91093	kék
91094	zöld
91095	narancs
91096	rózsaszín

## Használati útmutató:

A felületet alaposan meg kell tisztítani nedvességtől, zsírtól és szennyeződésektől, lepergő részekről. Fém felületnél távolítsuk el a rozsdát és rozsdamentesítővel kezeljük a felületet. Az optimális végeredmény csak megfelelő alapozással és a felület előkészítésével érhető el. Felhasználás előtt a palackot fel kell rázni (kb.1-2 perc). Felhordható a palackot függőlegesen tartva, kereszt irányban kb. 25-30 cm-ről. A felhordást több vékony rétegben végezze, hogy elkerülje a megfolyást. Kültéren, ha nem szélcsendes helyen végezzük a felhordást, a 25-30 cm-t 15 cm-re szükséges csökkenteni. Hideg időben a palackot melegítsük fel langyos vízben 20-25°C-ra. 15°C alatti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Felhasználás előtt nem látható helyen próbafújás javasolt. A kupakon jelölt szín és a lakkozott felület között árnyalatnyi eltérés lehetséges az alap minőségétől függően. Nem sárgul. Styroporra (hungarocel) nem alkalmazható. A palack öntisztító szeleppel van ellátva, így nincs szükség a szelep tisztítására. Ruhája és a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében védőruha használata és a munkafelület letakarása javasolt.

## Címkézés:



Irányelv: 2004/42/CE: C.O.V.

Alkategória: Speciális felületek

COV értékhatár: 840 g/liter

Max. tényleges tartalom: 640g /liter